

AIRCRAFT® Drucklufttechnik - Qualität zu einem wirtschaftlichen Preis!



Vorbereite Kessel laufen in die eigene, umweltfreundliche Pulverbeschichtungsanlage



Bei 180°C erhalten AIRCRAFT® Kompressoren ihre hochwertige Oberfläche.



Die Montage unserer Kompressoren.

10 Gründe für Ihr Vertrauen - Die Vorteile bei AIRCRAFT® Drucklufttechnik

- 1 Die Produkte**
Sie suchen nach funktionellen Kompressoren oder Druckluftwerkzeugen, die Ihnen umfassende Leistungsmerkmale mit optimalem Preis – Leistungsverhältnis bieten? Dann treffen Sie mit AIRCRAFT® die richtige Entscheidung. AIRCRAFT® Produkte bieten eine hervorragende Ausstattung, sind präzise verarbeitet und bieten ein Optimum an Preis und Leistung.
- 2 Die Qualität**
Die Original AIRCRAFT® Produkte unterliegen unseren strengen Produktions- und Endkontrollen.
- 3 Ihre Wünsche sind unser Ziel**
Seit 1992 beschäftigen wir uns mit der Entwicklung, der Konstruktion und der Produktion von AIRCRAFT® Produkten. Die Basis dafür sind unsere hochgesteckten Produktvorstellungen sowie die Wünsche unserer Kunden. AIRCRAFT® Produkte zeichnen sich durch Qualität, Langlebigkeit und Wertbeständigkeit aus.
- 4 Ihre Ansprechpartner**
Ihnen steht ein flächendeckendes Netz von Fachhändlern und Vertriebspartnern mit Rat und Tat zur Verfügung. Sollten Sie Fragen haben, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter und Vertriebspartner in jeder Hinsicht, telefonisch oder auch persönlich zur Verfügung.
- 5 Schnell und unkompliziert**
Sollte Ihr Kompressor einmal ausfallen und nicht sofort repariert werden können, steht Ihnen bei vielen unserer Vertriebspartner ein Leihkompressor zur Verfügung.
- 6 Die dauerhafte Rostschutzgarantie**
Als erster Hersteller liefern wir unsere stationären Kompressoren sowie die gesamte AIRPROFI Serie ab der Seriennummer APZ mit feuerverzinkten Behältern aus. AIRCRAFT® gewährt bei diesen Kesseln 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung.



Abb. zeigt das neue 2006 fertiggestellte Fertigungs- und Verwaltungsgebäude in Österreich.

7 After-sale-Service

Sollten Sie einmal Service benötigen, so steht Ihnen kein Abenteuer bevor. Ihr Fachhändler vor Ort, sowie unsere erfahrenen Servicekräfte, stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ein umfassendes Ersatzteillager in unserem Haus sichert Ihnen eine kurzfristige Ersatzteilversorgung im Bedarfsfall. Unser Service garantiert Ihnen auf Jahre die Wertsicherheit Ihrer Maschine.

8 Ersatzteile

Ersatzteile liefern wir in der Regel innerhalb eines Arbeitstages ab unserem Ersatzteillager.

9 Die Entsorgung

Ihr ausgedienter Kompressor wird von unseren Vertriebspartnern umweltgerecht entsorgt.

10 Unsere Zukunftsorientierung

AIRCRAFT[®] Produkte werden ständig zukunftsorientiert weiterentwickelt. Der Bau unserer neuen modernen Produktionsstätte dient ebenfalls dazu, auch weiterhin leistungsfähige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten zu können.

Ihre Anwendungen sind unsere Herausforderung. Zusammen können wir Ihnen optimale Produkte bieten.



Cilindercompressoren

aircraft



Aircraft. Airclassic-Mobilboy. Universeel inzetbaar voor gebruik in montage en voor de doe-het-zelver. Een thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen oververhitting en overbelasting. Traploos instellen werkdruk. Twee manometers voor tank- en werkdruk. De ketel is gepoedergelakt. Volautomatische in- en uitschakeling. Gebouwd volgens de geldende CE-normen.

Order nr.		712000210	712003325	712003330
Orig. nr.		2000210	2003325	2003330
Model		Airclassic 210/30	Mobilboy 301/24	Mobilboy 311/50
Voltage	V	230	230	230
Smeersysteem		ODS	HOS	HOS
Aangezogen lucht	l/m	200	260	284
Effect. afgegeven lucht	l/m @ 8 bar	150	170	190
Max. druk	bar	8	10	10
Vermogen	kW	1,5	1,8	2,2
Ketelinhoud	l	30	24	50
Cilinders/trappen		1/1	1/1	1/1
Toerental	rpm	2800	2850	2850
Geluidsniveau	dB(A) (4m)	93	97	99
Afmetingen (l x b x h)	mm	680x290x635	580x310x615	870x350x700
Gewicht	kg	28	26	36
Prijs	€	169,00	309,00	389,00



4

Aircraft. Airboy-Handy. Handige draagbare compressoren voor luchtvermogen en -druk in dagelijks gebruik. Universeel inzetbaar voor gebruik in montage en de doe-het-zelver. Kwalitatieve elektromotoren met een hoog koppel. Een thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen oververhitting. De ketel is gepoedergelakt. Volautomatische in- en uitschakeling van de compressor. Vibratiedempende zuignap-voetjes. Met een drukregelaar kan de gewenste werkdruk traploos vastgelegd worden. Gebouwd volgens de geldende CE-normen.

Airboy Silence 50 Pro. Uitstekende compressor voor kleine werkjes zoals Airbrush spuiten. Uiterst geruisloos door de behuizing (slechts 43 dB(A) volgens DIN79/113EWG). Daardoor probleemloos te gebruiken in woningen en bureaus.

Airboy Kitt 261. Handige en draagbare compressor die uiterst compact is. met een miniketel van 2,4 liter en maximale druk van 10 Bar.

Handy 201 OF met WDS systeem. Olivrij model; Behoeft geen oliewissel; Geen olie in luchtdruk en condenswater en daardoor milieuvriendelijker.

Order nr.		712000100	712001242	712001210
Orig. nr.		2000100	2001242	2001210
Model		Airboy Silence 50 Pro	Airboy 261	Handy 201 OF
Voltage	V	230	230	230
Smearsysteem		gekapseld	HOS	WDS
Aangezogen lucht	l/m	50	260	179
Effect. afgegeven lucht	l/m @ 8 bar	33	170	110
Max. druk	bar	8	10	8
Vermogen	kW	0,340	1,8	1,1
Ketelinhoud	l	9	2,4	6
Cilinders/trappen		1/1	1/1	1/1
Toerental	rpm	2900	2850	2850
Geluidsniveau	dB(A) (4m)	43	97	91
Afmetingen (l x b x h)	mm	320x320x480	510x270x400	330X255X500
Gewicht	kg	21	22	11,5
Prijs	€	619,00	369,00	159,00

Aircraft



Aircraft. Airstar 321-401. Degelijke compressoren met een betrouwbare riemaandrijving en een 2-cilinder hoogwaardige luchtaggregate vervaardigd uit aluminium.

De grote afmetingen van de beluchtingsrotor en het riemdekseel zorgen voor een optimale afkoeling van de compressor. De kwaliteits-elektromotor met een hoog koppel wordt door een overbelastingsschakelaar beschermd tegen oververhitting.

De nakoeler met grote koellamellen zorgt voor een lage ketelingangstemperatuur. Flexibele, gepantserde en hittebestendige slangleiding is bestand tegen vibratiebreuken. De grote stabiele luchtbanden zorgen samen met de brede wielstand voor een zeker en comfortabel transport. Met filterdrukregelaar. Volautomatische in- en uitschakeling van de compressor. De ketel is gepoederlakt. Compleet aansluitklaar geleverd.

Standaard uitgerust met alle veiligheidsvoorzieningen. Gebouwd volgens de geldende CE-normen.

Order nr.		712008310	712007411	712007421
Orig. nr.		2008310	2007411	2007421
Model		Airstar 321/50	Airstar 401/100	Airstar 401/200
Voltage	V	230	230	230
Smeersysteem		HOS	HOS	HOS
Aangezogen lucht	l/m	235	320	320
Effect. afgegeven lucht	l/m @ 8 bar	171	210	210
Max. druk	bar	10	10	10
Vermogen	kW	1,5	1,8	1,8
Ketelinhoud	l	50	100	200
Cilinders/trappen		2/1	2/1	2/1
Toerental	rpm	1040	1400	1400
Geluidsniveau	dB(A) (4m)	92	79	79
Afmetingen (l x b x h)	mm	870X400X700	1080x500x780	1180x600x900
Gewicht	kg	48,5	69	94
Prijs	€	490,00	699,00	879,00

- Het tweecilindrige aggregaat met hoog vermogen uit aluminium met cilinderloopbussen uit staal in verbinding met een laag toerental garandeert een rustige loop en lange levensduur.
- De nakoeler met grote koellamellen zorgt voor een lage ingangstemperatuur aan de ketel.
- Grootgedimensioneerd vliegwiel zorgt voor een grote toevoer van koellucht.
- De stabiele riemenbescherming met windgeleidingsfunctie leidt de koellucht daar waar nodig
- De kwaliteitselektromotor met hoog aantrekmoment wordt door motorbeveiligingsschakelaar tegen oververhitting en overbelasting beschermd



- Gepantserde flexibele leiding met bescherming tegen de hitte voor een lange levensduur, zodat geen breuk door vibraties mogelijk is.
- Een aanloopcondensator en een aanloopontlastingsventiel verzekeren een zachte aanloop
- Het stabiel draaisysteem van de wielen in verbinding met grote loopwielen met luchtbanden zorgen voor een comfortabel transport
- Aan de filterdrukregelaar kunt u de werkdruk traploos vastzetten en drukgereduceerde en gefilterde luchtdruk wegnemen.
- De compressor moet bij transport niet worden getild
- Twee manometers tonen de werkdruk en druk in de ketel aan

GEPOEDERLAKTE KETEL

10 Jaar garantie tegen doorroesten
Hoogwaardige poederlak op de ketel

Aircraft




Aircraft. Airstar 503-603. Degelijke driefasige compressoren voor de veeleisende gebruiker. Met een betrouwbare riemaandrijving en een 2-cilinder hoogwaardige luchtaggregate vervaardigd uit aluminium. De grote afmetingen van de beluchtingsrotor en het riemdeksel zorgen voor een optimale afkoeling van de compressor. De kwaliteits-elektromotor met een hoog koppel wordt door een overbelastingsschakelaar beschermd tegen oververhitting.

De nakoeler met grote koellamellen zorgen voor een lage ketelingangstemperatuur. Flexibele, gepantserde en hittebestendige slangleiding is bestand tegen vibratiebreuken.

De grote stabiele luchtbanden zorgen samen met de brede wielstand voor een zeker en comfortabel transport. Volautomatische in- en uitschakeling van de compressor. De ketel is gepoederlakt. Compleet aansluitklaar geleverd.

Standaard uitgerust met alle veiligheidsvoorzieningen. Gebouwd volgens de geldende CE-normen.

Order nr.		712008531 	712007623
Orig. nr.		2008531	2007623
Model		Airstar 503/100	Airstar 603/200
Voltage	V	3x400	3x400
Smeersysteem		HOS	HOS
Aangezogen lucht	l/m	500	540
Effect. afgegeven lucht	l/m @ 8 bar	410	350
Max. druk	bar	10	10
Vermogen	kW	3,0	3,0
Ketelinhoud	l	100	200
Cilinders/trappen		2/1	2/1
Toerental	rpm	1310	1400
Geluidsniveau	dB(A) (4m)	99	80
Afmetingen (l x b x h)	mm	1070x480x870	1180x600x900
Gewicht	kg	75	99
Prijs	€	859,00	979,00



Aircraft. Airprofi 503-703. Met vuurverzinkte ketel. Degelijke driefasige compressoren voor de veeleisende gebruiker. Met een betrouwbare riemaandrijving en een 2-cilinder hoogwaardige luchtaggregate vervaardigd uit aluminium.

De grote afmetingen van de beluchtingsrotor en het riemdekseel zorgen voor een optimale afkoeling van de compressor. De kwaliteitselektromotor met een hoog koppel wordt door een overbelastingsschakelaar beschermd tegen oververhitting en overbelasting.

De nakoeler met grote koellamellen zorgen voor een lage ketelingangstemperatuur. Flexibele, gepantere en hittebestendige slangleiding is bestand tegen vibratiebreuken.

De grote stabiele luchtbanden zorgen samen met de brede wielstand voor een zeker en comfortabel transport. Volautomatische in- en uitschakeling van de compressor. Compleet aansluitklaar geleverd.

Standaard uitgerust met alle veiligheidsvoorzieningen. Gebouwd volgens de geldende CE-normen.

Order nr.		712018531	712018731
Orig. nr.		2018531	2018731
Model		Airprofi 503/100	Airprofi 703/100
Voltage	V	3x400	3x400
Smeersysteem		HOS	HOS
Aangezogen lucht	l/m	500	650
Effect. afgegeven lucht	l/m @ 8 bar	410	520
Max. druk	bar	10	10
Vermogen	kW	3,0	4
Ketelinhoud	l	100	100
Cilinders/trappen		2/1	2/2
Toerental	rpm	1310	950
Geluidsniveau	dB(A) (4m)	99	93
Afmetingen (l x b x h)	mm	1080x500x940	1080x500x970
Gewicht	kg	76	99
Prijs	€	1.029,00	1.299,00



Aircraft. Airprofi 703. Degelijke driefasige en stationnaire compressoren met een betrouwbare riemaandrijving en een 2-cilinder hoogwaardige luchtaggregate vervaardigd uit gietijzer. Twee-traps compressor met 2-cilinder aggregate waarvan de cilinderblok uit gietijzer vervaardigd is en een laag toerental, zorgen voor een geluidsarme werking.

De grote verluchtingsrotor zorgt voor een groot debiet en een optimale koeling. De tussen- en nakoeler met grote koellamellen zorgen voor een lage ketelingangstemperatuur en verminderen de condenswatervorming. De kwaliteitselektromotor met een hoog koppel wordt door een overbelastingsschakelaar beschermd tegen oververhitting en overbelasting.

Flexibele gepantserde slangleiding hittebestendig tegen vibratiebreuken. Volautomatische in- en uitschakeling van de compressor. De ketel is gepoederlakt. Compleet aansluitklaar geleverd.

Standaard uitgerust met alle veiligheidsvoorzieningen. Gebouwd volgens de geldende CE-normen.

Order nr.		712025713
Orig. nr.		2025713
Model		Airprofi 703/300/10 HK
Voltage	V	3x400
Smeersysteem		HOS
Aangezogen lucht	l/m	650
Effect. afgegeven lucht	l/m @ 8 bar	520
Max. druk	bar	10
Vermogen	kW	4,0
Ketelinhoud	l	300
Cilinders/trappen		2/2
Toerental	rpm	950
Geluidsniveau	dB(A) (4m)	83
Afmetingen (l x b x h)	mm	1680x540x1130
Gewicht	kg	190
Prijs	€	1.550,00



AIRPROFI STAT

- Groot vliegwiel zorgt voor een optimale koeling
- Het lage toerental zorgt voor een hoge effectieve luchtvermogen, vermindert de slijtage

- Tweetraps tweecilindrisch aggregaat met cilinderblok uit gietijzer voor een rustige loop en lange levensduur
- Hoogwaardige aanzuigfilter met filterpatroon zorgt voor een zuivere aanzuiglucht bij aanzienlijk hoge doorstroomhoeveelheid
- Tussen - en nakoeler met grote koellamellen zorgen voor lage ingangstemperaturen aan de ketel en verminderen zo de condensvorming



- Trillingsdempers standaard meegeleverd

- Gepantserde flexibele leiding met bescherming tegen de hitte voor een lange levensduur, zodat geen breuk door vibraties mogelijk is

**15 JAAR GARANTIE
TEGEN DOORROESTEN**



Aircraft. Airprofi 703-853. Stationaire driefasige compressoren. 703/270/10 V is uitgerust met een verticale ketel van 270 liter. Hoge prestaties op een kleine oppervlakte, ontwikkeld voor intensief gebruik. De 853/500 heeft een horizontale ketel van 500 liter. Tweetraps - en tweecilinderige compressor met cilinderblok uit giet-ijzer garanderen een rustige loop.

Tussen - en nakoeler met grootgedimensioneerde koellamellen zorgen voor een lage ingangstemperatuur aan de ketel en vermindert zo de condenswatervorming. Groot vliegwiel zorgt voor optimale koeling. Hoogwaardig filterpatroon zorgt voor zuivere aanzuiglucht bij een aanzienlijke doorstroming. Volautomatisch aan-uitschakelen. De kwaliteitselektromotor wordt door een overbelastingsschakelaar beschermd tegen oververhitting en overbelasting. Getande aandrijfriem voor een krachtoverbrenging zonder verlies. 3 luchtafname-uitgangen.

Order nr.		712024712	712025815
Orig. nr.		2024712	2025815
Model		Airprofi 703/270/10 V	Airprofi 853/500/10 H
Voltage	V	3x400	3x400
Smeersysteem		HOS	HOS
Aangezogen lucht	l/m	650	850
Effect. afgegeven lucht	l/m @ 8 bar	520	680
Max. druk	bar	10	10
Vermogen	kW	4	5,5
Ketelinhoud	l	270	500
Cilinders/trappen		2/2	2/2
Toerental	rpm	950	1240
Geluidsniveau	dB(A)	83	83
Afmetingen (l x b x h)	mm	850x830x1820	2000x600x1250
Gewicht	kg	160	235
Prijs	€	1.800,00	2.269,00

AIRPROFI VERT



- Tweetraps tweecilindrisch aggregaat met cilinderblok uit gietijzer voor een rustige loop en lange levensduur
- Hoogwaardige aanzuigfilter met filterpatroon zorgt voor een zuivere aanzuiglucht bij aanzienlijk hoge doorstroomhoeveelheid
- Tussen- en nakoeler met grote koellamellen zorgen voor lage ingangstemperaturen aan de ketel en verminderen zo de condensvorming



- Groot vliegwiel zorgt voor een optimale koeling
- Het lage toerental zorgt voor een hoge effectieve luchtvermogen, vermindert de slijtage

- Gepantserde flexibele leiding met bescherming tegen de hitte voor een lange levensduur, zodat geen breuk door vibraties mogelijk is

Schroefcompressoren of cilindercompressoren ?

De fundamentele beslissing bij de installatie van een compressorstation is de definitie van het compressorontwerp

Beide compressoren hebben hun specifieke voordelen :



Argumenten schroefcompressoren :

- Hoge inschakelduur ED
Schroefcompressoren zijn speciaal voor de inzet van continue luchtverbruik zonder grote ladingspieken. Ze zijn uitermate geschikt als basismachines in de systemen van compressor-samenstellingen
- Grote volumes
Bij grote volumes is de schroef-compressor de meest economische variant.
- Pulsievrije volumestroom
De schroefcompressor kan door de gelijke compressie ook voor zeer gevoelige samengeperste luchtconsumenten worden gebruikt.
- Schroefcompressoren werken het meest economisch bij een eindcompressie tussen 8 en 14 bar.
- Nagenoeg vibratievrij en zeer stil
- Modernste regel- en sturingstechniek



Argumente Kolbencompressoren:

- Variërend verbruik
Cilindercompressoren zijn geschikt voor Variërend luchtdrukverbruik met ladingspieken. Ze kunnen als piekladingsmachines in een systeem van de compressorsamenstelling worden gebruikt. Met frequente veranderingen van ladingszuiger zijn de cilinder-compressoren de beste keuze
- Cilindercompressoren werken met variërend verbruik. Ze hebben geen leegloop
- Kleine hoeveelheden
Bij kleine hoeveelheden werkt de cilindercompressor economischer dan een schroefcompressor.
- Cilindercompressoren kunnen hoge definitieve druk consolideren (8 bar, 10 bar, 15 bar, 30 bar en 35 bar)*

* Cilindercompressoren met bedrijfsdruk 30 bar en 35 bar op aanvraag.

Conclusie

Wanneer een bedrijf op variërend luchtverbruik rekent en pas later het systeem wil uitbreiden, is een cilindercompressor de beste keuze.

Voorziet men een vergaand, constant, hoog luchtverbruik, moet een schroefcompressor worden gebruikt.

De keuze van het juiste systeem mag niet afhankelijk zijn van de kostprijs daar dez zich snel aflost, wanneer lopende bedrijfskosten worden uitgespaard. Lopende bedrijfskosten zijn niet alleen energiekosten voor het samenpersen van lucht maar ook de kosten voor het leeglopen.

De schroefcompressoren-serie van AIRCRAFT®



Serie AC

Direktgekoppeld of met riemaandrijving; van 4,0 kW tot 7,5 kW

Door het compacte ontwerp is het ideaal bij beperkte ruimtevoorwaarden. U heeft de keuze, deze stationair of mobiel vb. in voertuigen te gebruiken.

Conclusie

De instijgklasse, plaatsbesparend, fluissterstil en veelzijdig inzetbaar.

Serie AS

met riemaandrijving; van 7,5 kW tot 22 k

Hoogste kwaliteit dankzij een intelligent en moderne bouwwijze, door gebruik van hoogwaardige componenten zoals gepatenteerd GM aandrijfsysteem

Schroefcompressoren

aircraft



**NO
STOCK
ITEM (*)**

Aircraft. ACLB-ACLBD. Directgekoppelde schroef compressor op een liggende 90 of 270 liter druktank. Compressor en motor zijn met direct met elkaar verbonden via een koppeling, zodat er geen verlies van vermogen is. Zeer compacte bouwwijze.

Als compressorinstallatie gebouwd op een druktank. Met ARS BASIC sturingsconcept met een symbool-grafisch LC-display en druksensortechniek. Standaard bescherming tegen vorst tot -10° C.

Tank verzinkt en niet gelakt. Koudedroger drukdauwpunt 3° C bij ACLBD. Duurzame bescherming tegen roest door een vuurverzinkte tank. Met een toegankelijk handgat bij de 270 L tank voor een gemakkelijke toegankelijkheid bij onderhoud en T-V-controles.

Order nr.		712070150 (*)	712070170 (*)	712070250 (*)	712070270 (*)
Orig. nr.		2070150	2070170	2070250	2070270
Model		ACLB 5	ACLB 7	ACLBD 5	ACLBD 7
Voltage	V	3x400	3x400	3x400	3x400
Max. druk	bar	10	10	10	10
Effect. afgegeven lucht	m ³ /min @ max.	0,482	0,718	0,482	0,718
Vermogen	kW	4,0	5,5	4,0	5,5
Ketelinhoud	l	90	90	270	270
Aansluiting	"	-	-	-	-
Geluidsniveau	dB(A)	67	68	67	68
Afmetingen (l x b x h)	mm	1130x490x920	1130x490x920	1715x545x1185	1715x545x1185
Gewicht	kg	175	180	245	250
Prijs	€	4.830,00	4.880,00	5.765,00	5.880,00

Compressoren

Aircraft



NO STOCK ITEM (*)

Aircraft. AS10-29. Schroef compressor voor de veeleisende gebruiker. Standaard met een moderne grafiek-LC-display sturing (BASIC) en druksensorentechniek. Optioneel met vanop afstand bedienbare RATIO-sturing. Gepatenteerde GM-aandrijfsysteem (BOGE-patent). De koelluchtgeleiding van de koude onderkant naar boven bewerkt een intensieve koeling van de onderdelen en een hogere levensduur van de onderdelen. Standaard geluidsdemping. Onderhoudsvriendelijk door lift van de kap.

Standard geleverd met : compressor met motor, aanzuigfilter, eerste vulling met olie, nakoeler, riemenbescherming, aramturenset, elektrisch schakelapparaat, elektrische schakelkast, compleet aansluitklaar, incl. BASIC-sturing. RATIO-sturing optioneel. Niet standaard op stock.

Order nr.	712061008 (*)	712061010 (*)	712061013 (*)	712061508 (*)	712061510 (*)	712061513 (*)
Orig. nr.	2061008	2061010	2061013	2061508	2061510	2061513
Model	AS10-8	AS10-10	AS10-13	AS15-8	AS15-10	AS15-13
Voltage	V 3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Max. druk	bar 8	10	13	8	10	13
Effect. afg. lucht	m ³ /min 1,18	1,06	0,91	1,65	1,45	1,25
Vermogen	kW 7,5	7,5	7,5	11,0	11,0	11,0
Ketelinhoud	l -	-	-	-	-	-
Aansluiting	" 1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Geluidsniveau	dB(A) 70/68	70/68	70/68	72/70	72/70	72/70
Afmetingen (l x b x h)	mm 890x700x770	890x700x770	890x700x770	890x700x770	890x700x770	890x700x770
Gewicht	kg 220	220	220	225	225	225
Prijs	€ 6.820,00	6.820,00	6.820,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00

Order nr.	712062008 (*)	712062010 (*)	712062013 (*)	712062408 (*)	712062410 (*)	712062413 (*)
Orig. nr.	2062008	2062010	2062013	2062408	2062410	2062413
Model	AS20-8	AS20-10	AS20-13	AS24-8	AS24-10	AS24-13
Voltage	V 3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Max. druk	bar 8	10	13	8	10	13
Effect. afg. lucht	m ³ /min 2,4	2,06	1,7	2,80	2,45	2,05
Vermogen	kW 15	15,0	15,0	18,5	18,5	18,5
Ketelinhoud	l -	-	-	-	-	-
Aansluiting	" 3/4	3/4	3/4	1	1	1
Geluidsniveau	dB(A) 72/70	72/70	72/70	72/70	72/70	72/70
Afmetingen (l x b x h)	mm 1150x850x930	1150x850x930	1150x850x930	1150x850x930	1150x850x930	1150x850x930
Gewicht	kg 350	350	350	365	365	365
Prijs	€ 9.695,00	9.695,00	9.695,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00

Order nr.	712062908 (*)	712062910 (*)	712062913 (*)
Orig. nr.	2062908	2062910	2062913
Model	AS29-8	AS29-10	AS29-13
Voltage	V 3x400	3x400	3x400
Max. druk	bar 8	10	13
Effect. afg. lucht	m ³ /min 3,35	2,85	2,45
Vermogen	kW 22,0	22,0	22,0
Ketelinhoud	l -	-	-
Aansluiting	" 1	1	1
Geluidsniveau	dB(A) 72/70	72/70	72/70
Afmetingen (l x b x h)	mm 1150x850x930	1150x850x930	1150x850x930
Gewicht	kg 370	370	370
Prijs	€ 10.385,00	10.385,00	10.385,00



Aircraft

**NO
STOCK
ITEM (*)**

Aircraft. ASDB10-29. Schroef compressoren en koudeluchtdroger met onderliggende ketel. Uitvoering zoals de AS serie met bijkomende koudeluchtdroger en ketel van 500 L of 750 L.

Luchtdrukcentrale bevat compressor met motor, aanzuigfilter, eerste vulling met olie, nakoeler, riemenbescherming, verzinkte ketel, set armaturen, elektrisch schakelapparaat, elektrische schakelkast, geluidgedempt huis, koudeluchtdroger Dtp 7°C incl. BASIC sturing, compleet aansluitklaar. RATIO-sturing optioneel. Niet standaard op stock.

4

Order nr.	712091008 (*)	712091010 (*)	712091013 (*)	712091508 (*)	712091510 (*)	712091513 (*)
Orig. nr.	2091008	2091010	2091013	2091508	2091510	2091513
Model	ASDB10-8	ASDB10-10	ASDB10-13	ASDB15-8	ASDB15-10	ASDB15-13
Voltage V	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Max. druk bar	8	10	13	8	10	13
Effect. afg. lucht m³/min	1,18	1,06	0,91	1,65	1,45	1,25
Vermogen kW	7,5	7,5	7,5	11,0	11,0	11,0
Ketelinhoud l	500	500	500	500	500	500
Aansluiting "	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Geluidsniveau dB(A)	10/68	70/68	70/68	72/70	72/70	72/70
Afm. (l x b x h) mm	1920x790x1580	1920x790x1580	1920x790x1580	1920x790x1580	1920x790x1580	1920x790x1580
Gewicht kg	440	440	440	450	450	450
Prijs €	8.905,00	8.905,00	9.005,00	10.295,00	10.295,00	10.385,00

Order nr.	712092008 (*)	712092010 (*)	712092013 (*)	712092408 (*)	712092410 (*)	712092413 (*)
Orig. nr.	2092008	2092010	2092013	2092408	2092410	2092413
Model	ASDB15-18	ASDB15-10	ASDB15-13	ASDB24-8	ASDB24-10	ASDB24-13
Voltage V	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Max. druk bar	8	10	13	8	10	13
Effect. afg. lucht m³/min	2,40	2,06	1,70	2,80	2,45	2,05
Vermogen kW	15,0	15,0	15,0	18,5	18,5	18,5
Ketelinhoud l	750	750	750	750	750	750
Aansluiting "	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Geluidsniveau dB(A)	72/70	72/70	72/70	72/70	72/70	72/70
Afm. (l x b x h) mm	2000x950x1950	2000x950x1950	2000x950x1950	2000x950x1950	2000x950x1950	2000x950x1950
Gewicht kg	670	670	670	690	690	690
Prijs €	12.995,00	12.995,00	13.045,00	13.780,00	13.780,00	13.815,00

Order nr.	712092908 (*)	712092910 (*)	712092913 (*)
Orig. nr.	2092908	2092910	2092913
Model	ASDB29-8	ASDB29-10	ASDB29-13
Voltage V	3x400	3x400	3x400
Max. druk bar	8	10	13
Effect. afg. lucht m³/min	3,35	2,85	2,45
Vermogen kW	22,0	22,0	22,0
Ketelinhoud l	750	750	750
Aansluiting "	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Geluidsniveau dB(A)	72/70	72/70	72/70
Afm. (l x b x h) mm	2000x950x1950	2000x950x1950	2000x950x1950
Gewicht kg	695	695	695
Prijs €	14.505,00	14.505,00	14.550,00

De smeersystemen van de compressoreenheden van uw Aircraft.

Compressoren - een systeem voor elke toepassing

WDS



WDS Onderhoudsvrije duursmering.

Een zuigerring uit Teflon neemt bij WDS systeem de opdracht over van de oorspronkelijke zuigerring uit staal. Een smering met mineraalolie is niet meer nodig.

Voordelen van het WDS systeem.

Oliewissel en -controle vallen weg. Gunstige oplossing door weinig en gemakkelijke onderdelen. Ideale oplossing bij kleine behoefte aan luchtdruk. Vb Huis, tuin.

ODS



ODS Systeem met oliesmering.

Het ODS-systeem functioneert op basis van het WDS-systeem. Het carter is gevuld met olie en de smering gebeurt door de olie die wordt rondgeworpen door de slag van de cilinder/krukas. Een permanente oliefilm reduceert de wrijving tussen de teflon-dichting en de cilinderwand wezenlijk.

Voordelen van het ODS systeem.

De levensduur van de teflon-dichtingen wordt met meer als 100% verhoogd. De oliefilm vermindert niet alleen de wrijving tussen dichting en wand maar verhoogt ook de dichting tussen beide en geeft zodoende een hoger rendement aan de compressor. Een goede warmteafvoer dankzij een aluminium cilinder met dito koelribben. Onderhoudsvrij. Ideaal voor hoger luchtverbruik, vvb thuis, hobby of onderhoud.

HDS



HDS Olielooisysteem voor zware bedrijfsomstandigheden.

Het HDS systeem is ontworpen voor industriële bedrijfstoepassingen waar een olievrrije en zuivere lucht nodig is. De hardverchroomde cilinderwanden zijn voorzien van een hoogprecies en glad oppervlak dat de wrijving tot een absoluut minimum reduceert. De speciale dichtingen bestaan uit een legering van grafiet, teflon en koolstof en hebben een veel hogere levensduur dan de standaard teflon-dichtingen.

Voordelen van het HDS systeem.

Een tot 50-maal langere levend uur dan de normale olievrrije systemen. De grote koelribben en combinatie met de uit één stuk gegoten cilinder, zorgen voor een optimale warmteafvoer. Onderhoudsvrij. Ideaal wanneer een olievrrij en zuivere lucht in het gebruik noodzakelijk is.

HOS



HOS - Het systeem met oliesmering voor zware bedrijfsomstandigheden

De precies afgewerkte zuigers zijn voorzien van 2 dichtingen die de zuigerwand perfect afdichten. Het carter is gevuld met olie en de smering gebeurt door de olie die wordt rondgeworpen door de slag van de cilinder/krukas. Een afdichting/schraper veegt de geöliede zuigerwand af naar onder.

De voordelen van het HOS systeem

Perfekte smering en een optimale afdichting. Hoge bedrijfszekerheid en lange levensduur. Zeer onderhoudsvriendelijk. De ideale compressor voor professionele gebruikers.

Bandenblazers

Aircraft. Set van 3 blaasstukjes. Ideaal voor het gebruik thuis. Bevat een fietsadaptor, een smalle en dikke naald voor fietsen, ballen, opblaasbootjes en luchtmatrassen.

Order nr.	712102900
Orig. nr.	2102900
Prijs	€ 6,00



Aircraft. Opblaasstuk. Met rubber handvat en dubbelzijdige vulnippel - koppeling 6 mm.

Order nr.	712102605
Orig. nr.	2102605
Prijs	€ 12,00



Aircraft. SD. Bandenblazer. Met snelkoppeling.

Order nr.	712102300
Orig. nr.	2102300
Werkdruk max.	bar 12
Aflezing	bar 0-12
Gewicht	g 450
Prijs	€ 18,20



Aircraft. Accessoires.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
712102301	Snelkoppeling	4,40
712102302	Vervangmanometer diam. 65 mm	9,70

Aircraft. PRO-G. Bandenblazer. Geijkte versie. Professionele uitvoering. Met snelkoppeling. Zeer duidelijke en grote aflezing (diam. 80mm).

Order nr.	712102600
Orig. nr.	2102600
Werkdruk max.	bar 12
Aflezing	bar 0-10
Gewicht	g 600
Prijs	€ 71,30



Aircraft. Accessoires.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
712102601	Vervangmanometer voor PRO-G - diam. 80 mm	23,70

Luna. Luchtdruktester. Hoofdzakelijk voor autobanden. Met kaliber voor min. druk 0,5 bar/7,5 PSI tot max. 3 bar/43 PSI. Zeer accurate en makkelijk te lezen display. Lang recht model. Dubbelzijdige druktuit. Geleverd met ophanging.

Order nr.	208260109
Prijs	€ 12,00



Blaaspistolen

Aircraft



Aircraft. BPK-BPL. Blaaspistool in aluminium.

Order nr.	712102100	712102110
Orig. nr.	2102100	2102110
Lengte	mm	25
Prijs	€	4,90

Aircraft



Aircraft. BPI PRO. Blaaspistool in aluminium. Professioneel model. Extra-hoge luchtdoorvoer dankzij de venturi-naald en venturi-uiteinde.

Order nr.	712102170
Orig. nr.	2102170
Werkdruk	bar
Luchtverbruik	l/min.
Prijs	€

Metalworks



Metalworks. PNBL150. Blaaspistool in kunststof. Economy model.

Order nr.	737551500
Orig. nr.	PNBL150
Lengte blaaspijp	mm
Prijs	€

Metalworks



Metalworks. PNBL300. Blaaspistool in kunststof. Economy model.

Order nr.	737553000
Orig. nr.	PNBL300
Lengte blaaspijp	mm
Prijs	€

Aircraft



Aircraft. BPP PRO XL en XXL. Blaaspistool in kunststof. Professioneel model. Extra-lange blaaspijp. Geschikt voor het gebruik bij moeilijk toegankelijke plaatsen. Prima debietregeling dankzij de lange hendel.

Order nr.	712112124	712112125
Orig. nr.	2112124	2112125
Werkdruk	bar	2-6
Luchtverbruik	l/min.	100-200
Lengte blaaspijp	mm	500
Prijs	€	21,40

Aircraft. BPP PRO V. Blaaspistool in kunststof. Professioneel model. Circa 100% hogere luchtdoorvoer door het venturi-uiteinde. Prima debietregeling dankzij de lange hendel.

Order nr.	712102124		
Orig. nr.	2102124		
Werkdruk	bar	2-6	
Luchtverbruik	l/min.	100-200	
Prijs	€	17,50	



Aircraft. BPP PRO V. Blaaspistool in kunststof. Professioneel model. Circa 100% hogere luchtdoorvoer door het venturi-uiteinde. Prima debietregeling dankzij de lange hendel.

Order nr.	712102125		
Orig. nr.	2102125		
Werkdruk	bar	2-6	
Luchtverbruik	l/min.	100-200	
Prijs	€	11,90	



4

Luna. ABG-S. 22-delige blaaspistolenset. Bestaande uit 1 kunststof en 2 metalen blaaspistolen en een volledig assortiment van blaasmondstukken die op de 3 blaaspistolen kunnen worden geschroefd. Alle blaaspistolen zijn voorzien van een ergonomisch handvat. Industriële kwaliteit. Debiet traploos regelbaar dankzij de hendel. Met een 360° draaibare luchtkoppeling.

Order nr.	208080101		
Orig. nr.	ABG-S		
Prijs	€	89,00	



Aircraft. 8-delig assortiment van pneumatisch gereedschap. Bestaat uit 1 kort blaaspistool, 1 bandenblazer, 3 blaasstukjes, 1 verfpistool, 1 vernevelpistool en 1 spiraalslang.

Order nr.	712102008		
Orig. nr.	2102008		
Prijs	€	41,90	



metalworks



Metalworks. PNPT900A. De "Wondergun". Pneumatisch bediend zaag- & blaaspistool. 2 functies in 1 toestel. Geleverd met zuigmond, slang en stopopvangzak.

Order nr.	737559090
Orig. nr.	PNPT900A
Prijs	€ 28,60

aircraft



Aircraft. ALU SPA. Vernevelpistool. Met metalen spuitpijp en aluminium beker. Bajonetsluiting. XX Vernevelpistool. Professioneel model. Met metalen spuitpijp en beker. Regelbaar spuitstuk en vloeistoftoevoer. Ergonomisch gebouwd. Traploze hendel. Met een 360° draaibare luchtkoppeling en ophanghaak.

Order nr.	712102200
Orig. nr.	2102200
Werkdruk	bar 4-6
Luchtverbruik	l/min. +200
Prijs	€ 18,20

aircraft



Aircraft. PRO. Pneumatisch cartouchepistool. Geschikt voor alle standaard cartouches. Met snelontluchting en zonder materiaal-drup.

Order nr.	712102250
Orig. nr.	2102250
Werkdruk	bar +/-7
Luchtverbruik	l/min. +/-50
Prijs	€ 52,80

aircraft



Aircraft. KP PRO. Pneumatisch cartouchepistool. Professioneel model. Geschikt voor alle standaard cartouches. Met snelontluchting en zonder materiaal-drup. Traploos regelbaar.

Order nr.	712102270
Orig. nr.	2102270
Werkdruk	bar +/-8
Luchtverbruik	l/min. +/-100
Gewicht	kg 1,04
Prijs	€ 145,00

Verfpistolen

aircraft



Aircraft. AS. Airbrush verfpistool kit. Sproeier 0,3mm. Voor de kwaliteitsbewuste hobbyist. Eenhandsbediening van verf- en luchtregeling. Met metalen beker van 5cc en 2 glazen bekertjes van 22 en 50cc. Met 2m leiding, pistoolhouder en koppeling. Verpakt in een handig kunststof doosje.

Order nr.	712101050
Orig. nr.	2101050
Sproeier	mm 0,3
Prijs	€ 53,90

Aircraft. Accessoires. Naaldset 0,3 mm.

Order nr.	Omschrijving	Prijs
712101052	Naaldset 0,3 mm	€ 20,90

Aircraft. ES. Verfpistool met bovenbeker. Met mini-bovenbeker 100ml. Rond of plat regelbare straal. Diameter naald 0,5mm. Aparte regeling van verfdebiet. Veelzijdig inzetbaar in de modelbouw en automobielsector voor de kleine werkjes.

Order nr.	712101260	
Orig. nr.	2101260	
Werkdruk	bar	1-3
Luchtverbruik	l/min.	30-60
Sproeier	mm	0,5
Prijs	€	38,90

Aircraft. Accessoires.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
712101265	Naaldset 0,5 mm	23,90
712101267	Naaldset 0,7 mm	13,50
712101261	Kunststof beker	13,50

Aircraft. SD. Verfpistool met bovenbeker 500ml. Rond of plat regelbare straal. Diameter naald 1,5mm. Aparte regeling van verfdebiet. Voor universeel gebruik in industrie en automobielsector.

Order nr.	712101400	
Orig. nr.	2101400	
Werkdruk	bar	3,0-4,5
Luchtverbruik	l/min.	100-200
Sproeier	mm	1,5
Prijs	€	29,90

Aircraft. Naaldset voor verfpistool type SD.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
712101425	Naaldset 2,5 mm	14,50

Aircraft. HVLP. Verfpistool met bovenbeker. Met bovenbeker 750ml. Rond of plat regelbare straal. Diameter naald 1,5mm. Aparte regeling van druk en verfdebiet. Met verffilter. Voor professioneel gebruik in industrie en automobielsector.

Order nr.	712101600	
Orig. nr.	2101600	
Werkdruk	bar	3,5-4,0
Luchtverbruik	l/min.	150-200
Sproeier	mm	1,5
Prijs	€	95,50

Aircraft. Accessoires voor verfpistool HVLP.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
712101614	Naaldset 1,4 mm	24,20
712101617	Naaldset 1,7 mm	24,20
712101620	Naaldset 2,0 mm	31,30
712101601	Plastieken beker 0,75 l	12,50



metalworks



Metalworks. VERF107. Verfpistool met bovenbeker. Met bovenbeker 600ml. Industrieel model. Rond of plat regelbare straal. Diameter naald 1,4 of 2,0mm. Aparte regeling van druk en verfbiet. Voor professioneel gebruik in industrie en automobielsector.

Order nr.		741761714	741761720
Orig. nr.		VERF1071.4	VERF1072.0
Werkdruk min.	bar	3,5	3,5
Luchtverbruik	l/min.	300	300
Capaciteit beker	l	0,6	0,6
Gewicht	kg	1,0	1,0
Prijs	€	64,90	64,90

Metalworks. Naaldset en beker voor verfpistool VERF.

metalworks



Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Prijs €
741771400	VERFNLKT1.4	Naaldset 1,4 mm	30,90
741772000	VERFNLKT2.0	Naaldset 2,0 mm	30,90
741761001	VERF107C	Bovenbeker voor VERF1071.4/2.0	16,70

Metalworks. Verfpistoolhouder voor bovenbeker pistolen.

Order nr.		741780101
Orig. nr.		VERFSUP1
Prijs	€	15,00

metalworks



Metalworks. VESJ101A. Verfpistool met onderbeker 1000ml. Industrieel model. Rond of plat regelbare straal. Diameter naald 1,8 of 2,5mm. Aparte regeling van druk en verfbiet. Voor professioneel gebruik in industrie en automobielsector.

Order nr.		741791800	741792500
Orig. nr.		VESJ101A1.8	VESJ101A25
Werkdruk min.	bar	3	3
Luchtverbruik	l/min.	175-300	175-300
Sproeier	mm	1,8	2,5
Capaciteit beker	l	1	1
Gewicht	kg	1.05	1.05
Prijs	€	59,90	59,90

Metalworks. Naaldset en beker voor verfpistool VESJ101A.

Order nr.	Orig. nr.	Omschrijving	Prijs €
741801801	VESJNLKT1.8	Naaldset 1,8 mm	29,00
741802501	VESJNLKT2.5	Naaldset 2,5 mm	29,00
711803001	VESJNR1-8P	Onderbeker met deksel	35,80

metalworks



Metalworks. VECH1001A. Verfpistool met apart reservoir. Inhoud reservoir 10l. Rond of plat regelbare straal. Diameter naald 2,5mm. Aparte regeling van verfbiet. Het populaire toestel voor de grotere werken.

Order nr.		741711001
Orig. nr.		VECH1001A
Werkdruk min.	kg/cm ²	4
Luchtverbruik	l/min.	230-340
Sproeier	mm	2,5
Capaciteit tank	l	10
Prijs	€	199,00

Slagmoersleutels

Luna. ARS. Haakse slagmoersleutel. Ergonomische, rubberen grip voor isolatie tegen koude luchtstroom en vibratie. Koude luchtstroom wordt aan de achterkant weggeleid. Voorzien van een koppeling die 360° draaibaar is, om het gebruiksgemak te verhogen. Links-rechts draaiend. Zeer handig bij gebruik op moeilijk te bereiken plaatsen. De trekker is mooi in het handvat verzonken om een comfortabele grip te garanderen. Speciaal ontworpen voor professioneel gebruik. Vierkante aansluiting geschikt voor slagdoppen (ball-point).



Order nr.		207330101	207330200
Orig. nr.		ARS1/4	ARS3/8
Aansluiting	inch	1/4	3/8
Boutcapaciteit	mm	M10	M10
Toerental	rpm	280	280
Max. torsie	Nm	34	34
Aanbevolen torsie	Nm	8-34	8-34
Geluidsniveau (ISO 8662-7)	dB (A)	89,1	87,5
Vibratie (ISO 15744:1999)	m/s ²	2,32	2,97
Min. maat slang	inch	3/8	3/8
Luchtaansluiting	G (R)	1/4	1/4
Luchtverbruik (bij 15% interval)	l/min	63	63
Lengte	mm	165	165
Gewicht	g	530	530
Prijs	€	99,00	95,90

Luna. AR. Haakse slagmoersleutel. Robuust en krachtig, speciaal ontworpen voor professioneel gebruik. Geproduceerd uit staal van hoge kwaliteit. Ergonomisch handvat met rubberen bedekking voor betere grip en isolatie tegen trillingen. Voorzien van een koppeling die 360° draaibaar is, om het gebruiksgemak te verhogen.



Order nr.		205720105	205720204
Orig. nr.		AR3/8	AR1/2
Aansluiting	inch	3/8	1/2
Boutcapaciteit	mm	M5-M8	M6-M10
Toerental	rpm	240	240
Max. torsie	Nm	120	120
Aanbevolen torsie	Nm	15-100	15-100
Geluidsniveau (ISO 8662-7)	dB (A)	92	92
Vibratie (ISO 15744:1999)	m/s ²	0,96	0,96
Luchtaansluiting	G (R)	1/4	1/4
Luchtverbruik (bij 15% interval)	l/min	113	113
Lengte	mm	330	330
Gewicht	kg	1,35	1,35
Prijs	€	105,90	109,00



Luna.AR-S. Set haakse slagmoersleutel. Robuust en krachtig, speciaal ontworpen voor professioneel gebruik. Geproduceerd uit staal van hoge kwaliteit. Ergonomisch handvat met rubberen bedekking voor betere grip en isolatie tegen trillingen. De set bevat 7 Teng Tools slagdoppen, waaronder de meest gebruikte maten van 10 tot 19mm, een verlengstuk en een universele koppeling. De set bevat bovendien een mini-olievernevelaar. Geleverd in een handige doos, voorzien van handvat, klikslot en rubberen voetjes om het uitgliden te vermijden.

Order nr.		205730104	205730203
Orig. nr.		AR3/8-S	AR1/2-S
Aansluiting	inch	3/8	1/2
Korte slagdoppen standaard incl.	mm	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19	10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19
Lange slagdoppen standaard incl.	mm	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19	10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19
Verlengstuk	mm	75	75
Boutcapaciteit	mm	M5-M8	M6-M10
Toerental	rpm	240	240
Max. torsie	Nm	120	120
Aanbevolen torsie	Nm	15-100	15-100
Geluidsniveau (ISO 8662-7)	dB (A)	92	92
Vibratie (ISO 15744:1999)	m/s ²	3,5	3,5
Min. maat slang	inch	5/16	5/16
Luchtaansluiting	G (R)	1/4	1/4
Luchtverbruik (bij 15% interval)	l/min	113	113
Lengte	mm	330	330
Gewicht (ratel)	kg	1,35	1,35
Gewicht (set)	kg	3,3	3,3
Prijs	€	155,90	166,90



Luna.AIW. Slagmoersleutel (omkeerbaar + 3 stappen). Robuust en krachtig, speciaal ontworpen voor professioneel gebruik. De behuizing werd geproduceerd uit duurzaam magnesium/aluminium. Ergonomisch handvat met rubberen bedekking voor betere grip en isolatie tegen trillingen. Traploze trekker. Voorzien van een koppeling die 360° draaibaar is, om het gebruiksgemak te verhogen.

Order nr.		205680101	205680200	150450104	150450203
Orig. nr.		AIW3/8PC	AIW3/8TH	AIW1/2PC	AIW1/2TH
Aansluiting	inch	3/8	3/8	1/2	1/2
Boutcapaciteit	mm	M6-M12	M6-M12	M10-M18	M10-M18
Toerental	rpm	11000	10100	8350	7330
Max. torsie (3stappen)	Nm	160-250-300	220-365-420	500-610-700	500-610-700
Aanbevolen torsie	Nm	119-250	164-380	374-650	374-650
Hamermechanisme	type	pin clutch	twin hammer	pin clutch	twin hammer
Geluidsniveau (ISO 8662-7)	dB	87	90	85,1	88,0
Vibratie (ISO 15744:1999)	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Min. maat slang	inch	3/8	3/8	3/8	3/8
Luchtaansluiting	G (R)	1/4	1/4	1/4	1/4
Luchtverbruik (bij 15% interval)	l/min	82,5	82,5	133	133
Gewicht	kg	1,37	1,37	2,41	2,43
Prijs	€	124,90	139,00	129,00	189,80

Luna



Luna. AIWC. Slagmoersleutel. Met behuizing in composiet (omkeerbaar: 3-traps vooruit en 2-traps achteruit). Lichte slagmoersleutel met geluidsabsorberend vermogen. Ergonomische grip door rubberen handvat die tevens isoleert tegen koude luchtstroom en vibraties. Voorzien van een koppeling die 360° draaibaar is, om het gebruiksgemak te verhogen. Traploze trekker. Speciaal ontworpen voor professioneel gebruik.

Order nr.		207340100	207340209	207930108
Orig. nr.		AIWC1/2THM	AIWC1/2C	AIWC3/4TH
Aansluiting	inch	1/2	1/2	3/4
Boutcapaciteit	mm	M6-M12	M8-M16	M18-M27
Toerental	rpm	10000	8500	5750
Max. torsie	Nm	530	690	1626
Max. torsie (3stappen)	Nm	280-370-475	490-585-690	405-1010-1215
Hammermechanisme	type	twin hammer	twin hammer	twin hammer
Geluidsniveau (ISO 8662-7)	dB (A)	85,0	85,8	89,6
Vibratie (ISO 15744:1999)	m/s ²	<2,5	<2,5	1,71
Min. maat slang	inch	3/8	3/8	1/2
Luchtaansluiting	G (R)	1/4	1/4	3/8
Luchtverbruik (bij 15% interval)	l/min	139	204	195
Gewicht	kg	1,20	1,91	3,15
Prijs	€	189,00	209,00	410,90

4

Luna



Luna. AIW-TH. Slagmoersleutel. (omkeerbaar + 3 stappen), robuust en krachtig, speciaal ontworpen voor professioneel gebruik. De behuizing werd geproduceerd uit duurzaam magnesium/aluminium. Ergonomisch handvat met rubberen bedekking voor betere grip en isolatie tegen trillingen. Traploze trekker. Voorzien van een koppeling die 360° draaibaar is, om het gebruiksgemak te verhogen.

Order nr.		205690100	205690209
Orig. nr.		AIW3/4TH	AIW1TH
Aansluiting	inch	3/4	1
Boutcapaciteit	mm	M18-M27	M22-M33
Toerental	rpm	5500	5500
Max. torsie	Nm	1560	1560
Max. torsie (3stappen)	Nm	1080-1390-1560	1080-1390-1560
Aanbevolen torsie	Nm	750-1200	750-1200
Hammermechanisme	type	twin hammer	twin hammer
Geluidsniveau (ISO 8662-7)	dB (A)	89,6	89,6
Vibratie (ISO 15744:1999)	m/s ²	2,16	2,16
Min. maat slang	inch	1/2	1/2
Luchtaansluiting	G (R)	3/8	3/8
Luchtverbruik (bij 15% interval)	l/min	210	210
Gewicht	kg	5,22	5,25
Prijs	€	349,00	359,00



Luna. Zeer krachtige slagmoersleutel. Voor professioneel gebruik, met dubbel hamerslagsysteem en extra lange as om diepliggende bouten bereikbaar te maken. Regelbaar koppel (3-traps) in beide richtingen. Behuizing van gehard magnesium / aluminium met rubberen bescherming aan iedere rand. Geschikt voor professioneel gebruik. Voorzien van verstelbaar steunhandvat en een ingebouwde trekker. Koude luchtstroom wordt aan de onderkant weggeleid.

Order nr.		207320102	207320201
Aansluiting	inch	3/4	1
Boutcapaciteit	mm	M18-M27	M22-M33
Toerental	rpm	4500	4500
Max. torsie	Nm	3300	3300
Max. torsie (3stappen)	Nm	1850-2500-2700	1850-2500-2700
Max. omgekeerde torsie	Nm	2000-2700-2900	2000-2700-2900
Aanbevolen torsie	Nm	500-2500	500-2500
Hamermechanisme	type	twin hammer	twin hammer
Geluidsniveau (ISO 8662-7)	dB (A)	111,4	111,4
Vibratie (ISO 15744:1999)	m/s ²	3,01	3,01
Min. maat slang	inch	3/4	3/4
Luchtaansluiting	G (R)	1/2	1/2
Luchtverbruik	l/min	279	279
Lengte	mm	485	485
Gewicht	kg	9,8	9,9
Prijs	€	824,90	918,90



Luna.AIW1/2TH-S. Slagmoersleutelset. (omkeerbaar + 3 stappen), robuust en krachtig, speciaal ontworpen voor professioneel gebruik. De behuizing werd geproduceerd uit duurzaam magnesium/aluminium. Ergonomisch handvat met rubberen bedekking voor betere grip en isolatie tegen trillingen. Traploze trekker. Voorzien van een koppeling die 360° draaibaar is, om het gebruiksgemak te verhogen. De set bevat 9 Teng Tools slagdoppen, waaronder de meest gebruikte maten van 10 tot 21mm, een verlengstuk en 3 diepe wioldoppen en een mini-olievernevelaar. Geleverd in een handige doos, voorzien van handvat, klikslot en rubberen voetjes om het uitgliden te vermijden.

Order nr.		204560106
Orig. nr.		AIW1/2TH-S
Aansluiting	inch	1/2
Maten slagdoppen	mm	10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21
Maten wioldoppen	mm	17 - 19 - 21
Lengte verlengstuk	mm	125
Boutcapaciteit	mm	M10-M18
Toerental	rpm	7500
Max. torsie	Nm	605
Max. torsie (3stappen)	Nm	415 - 495 - 590
Aanbevolen torsie	Nm	49-485
Hamermechanisme	type	Twin Hammer
Geluidsniveau (ISO 8662-7)	dB (A)	88
Vibratie (ISO 15744:1999)	m/s ²	2,67
Min. maat slang	inch	3/8
Luchtaansluiting	G (R)	1/4
Luchtverbruik	l/min	153
Gewicht	kg	2,43
Prijs	€	239,00

Luna. AIWC1/2TH-S. Slagmoersleutelset. (omkeerbaar + 3 stappen), robuust en krachtig, speciaal ontworpen voor professioneel gebruik. Behuizing in compositiet. Ergonomisch handvat met rubberen bedekking voor betere grip en isolatie tegen trillingen. Traploze trekker. Voorzien van een koppeling die 360° draaibaar is, om het gebruiksgemak te verhogen. De set bevat 9 Teng Tools slagdoppen, waaronder de meest gebruikte maten van 10 tot 21mm, een verlengstuk en 3 diepe wioldoppen en een mini-olievernevelaar. Geleverd in een handige doos, voorzien van handvat, klikslot en rubberen voetjes om het uitgliden te vermijden.



Order nr.	207500109	
Orig. nr.	AIWC1/2TH-S	
Aansluiting	inch	1/2
Slagdoppen 1/2"	mm	10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21
Slagdoppen 1/2" lang	mm	17 - 19 - 21
Verlengstuk	inch/mm	5/125
Boutcapaciteit	mm	M8-M16
Toerental	rpm	8500
Max. torsie	Nm	690
Torsie (3 stappen)	Nm	490-585-690
Aanbevolen torsie	Nm	490-600
Hamermechanisme	twin hammer	
Geluidsniveau (EN ISO15744:2002)	dB (A)	85,8
Vibratie (ISO8662-7:1997)	m/s ²	<2,5
Min. maat slang	inch	3/8
Lucht aansluiting	inch	1/4
Luchtverbruik aan 15% int.	l/min	153
Gewicht	kg	1,91
Prijs	€	256,90

Aircraft. Slagmoersleutel - Assortiment 1/2" SS S. Geleverd in een plasticen opbergkoffer. Links-rechts slagmoersleutel met klein-hamer systeem. Geschikt voor het lichte industriële werk. Zijn minimaal eigengewicht, ergonomische vorm en regelbaar koppel garanderen een prima toestel. De rubberen hoef rond het handvat verhindert een koude luchtstroom.

Order nr.	712401100	
Orig. nr.	2401100	
Aansluiting	inch	1/2
Werkdruk	bar	6
Luchtverbruik	l/min	360
Koppel	ca. Nm	345
Gewicht	kg	2,2
Prijs	€	79,40



Aircraft. ISS. Slagmoersleutel - industrie - 3/4". Slagmoersleutel links-rechts met hamerslagsysteem. Voor het zwaardere en meer intensieve onderhouds- en industriewerk. Regelbaar koppel in beide richtingen over 6 verschillende standen. Verstuuving van het remstof wordt verhindert door de naar onder gerichte luchtuitlaat in het handvat.

Order nr.	712401250	
Orig. nr.	2401250	
Aansluiting	inch	3/4
Werkdruk	bar	6
Luchtverbruik	l/min	450
Koppel	ca. Nm	1220
Gewicht	kg	5,6
Prijs	€	274,90



Aircraft



Aircraft. IS PRO. Slagmoersleutel - industrie - 1". Slagmoersleutel links-rechts met dubbel hamerslagsysteem. Met lange as, die diepliggende moeren bereikbaar maakt zonder het gebruik van verlengstukken. Regelbaar koppel in beide richtingen. Voor het zwaardere en meer intensieve onderhouds- en industriewerk. De ideale sleutel voor bandenwissel van zware vrachtwagens, bussen, enz....

Order nr.		712401300
Orig. nr.		2401300
Aansluiting	inch	1
Werkdruk	bar	6
Luchtverbruik	l/min	560
Koppel	ca. Nm	1800
Gewicht	kg	14,1
Prijs	€	417,50

Slijpers

Luna



Luna. ADG25. Rechte slijper. Speciaal ontworpen voor roterende vijlen en slijpstenen. Voor schacht diameter 3 mm, 6 mm en 1/4". Voorzien van luchtafvoer langs achteren, veiligheidshendel om ongewild starten te voorkomen, ingebouwde snelheidsregulator en een koppeling die 360° draaibaar is. Ontworpen voor gemakkelijk gebruik met ergonomisch rubberen handvat. Bescherming tegen koude luchtstromen voor comfortabel gebruik. Handig voor gebruik op moeilijk te bereiken plaatsen. Standaard geleverd met een adaptor 3 mm, een adaptor 6 mm en een adaptor 1/4".

Order nr.		207370107
Orig. nr.		ADG25
Voor schacht diameter	mm	3-6-1/4
Toerental	rpm	25000
Geluidsniveau	dB (A)	83
Vibratie	m/s ²	3,6
Min. maat slang	inch	3/8
Luchtaansluiting	G (R)	1/4
Lengte	mm	160
Gewicht	g	400
Prijs	€	69,90

Luna



Luna. ADG25-S. Rechte slijper. Speciaal ontworpen voor roterende vijlen en slijpstenen. Voor schacht diameter 3 mm, 6 mm en 1/4". Voorzien van luchtafvoer langs achteren, veiligheidshendel om ongewild starten te voorkomen, ingebouwde snelheidsregulator en een koppeling die 360° draaibaar is. Ontworpen voor gemakkelijk gebruik met ergonomisch rubberen handvat. Bescherming tegen koude luchtstromen voor comfortabel gebruik. Handig voor gebruik op moeilijk te bereiken plaatsen. Mini model in set (12977) standaard geleverd met een adaptor 3 mm, een adaptor 6 mm en een adaptor 1/4", 5 stuks slijpstenen 3 mm, 5 stuks slijpstenen 6mm, een mini oliebusje en twee opspanstukken.

Order nr.		207390105
Orig. nr.		ADG25-S
Voor schacht diameter	mm	3-6-1/4
Toerental	rpm	25000
Geluidsniveau	dB (A)	86
Vibratie	m/s ²	3,6
Min. maat slang	inch	3/8
Luchtaansluiting	G (R)	1/4
Lengte	mm	160
Gewicht	g	400
Prijs	€	94,90

Luna. ADH54-ADGH70. Rechte slijper. Speciaal ontworpen voor roterende vijlen en slijpstenen. High speed vermogen. Voor schacht diameter 3 mm. Voorzien van traploze snelheidsregeling en een koppeling die 360° draaibaar is. Speciaal ontworpen voor gemakkelijk gebruik. Standaard geleverd met een adapter 3 mm en een luchtslang (1.5 m) inclusief slang voor luchtafvoer (0.3 m).



Order nr.		207400102	207400201
Orig. nr.		ADH54	ADGH70
Voor schacht diameter	mm	3	3
Toerental	rpm	54000	70000
Geluidsniveau	dB (A)	78	81
Vibratie	m/s ²	2,0	2,0
Min. maat slang	inch	5/16	5/16
Luchtaansluiting	G (R)	1/4	1/4
Lengte	mm	137	137
Gewicht	g	200	200
Prijs	€	74,90	91,90

Luna. Accessoires voor rechte snelslijpers 207400102 en 207400201.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
207400508	verloopstuk 3 mm	4,90

Luna. AAG125MM. Haakse slijper 125 mm. Voor snij- en slijpschijven. Veiligheidstrekker. Met 360° draaibare inlaat. Met beschermkap uitgerust en positioneerbaar in 9 posities. Vibratie-arm handvat.

Order nr.		207770207
Orig. nr.		AAG125MM
Toerental	rpm	10000
Geluid (ISO8662-7)	dB (A)	82
Aansluiting	inch	1/4
Output	W	485
Gewicht	kg	1,9
Prijs	€	214,90



Luna. ACO80. Rechte slijper. Enkel voor snij- en slijpschijven. Veiligheidstrekker. Met 360° draaibare inlaat. Met beschermkap uitgerust. Vibratie-arm handvat. Met snelheidsregelaar.

Order nr.		207780107
Orig. nr.		ACO80
Toerental	rpm	20000
Geluid (ISO8662-7)	dB (A)	85
Aansluiting	inch	1/4
Gewicht	g	900
Prijs	€	85,90



Luna



Luna. ADG. Slijper. Speciaal ontworpen voor roterende vijlen en slijpstenen. Mini model in een hoek van 90° (207380106) respectievelijk 115° (207410101). Voor schacht diameter 3 mm, 6 mm en 1/4". Voorzien van luchtafvoer langs achteren, veiligheidshendel om ongewild starten te voorkomen, ingebouwde snelheidsregulator en een koppeling die 360° draaibaar is. Ontworpen voor gemakkelijk gebruik met ergonomisch rubberen handvat. Bescherming tegen koude luchtstromen voor comfortabel gebruik. Handig voor gebruik op moeilijk te bereiken plaatsen. Standaard geleverd met een adaptor 3 mm, een adaptor 6 mm en een adaptor 1/4".

Order nr.		207380106	207410101
Orig. nr.		ADG22-90	ADG22-115
Voor schacht diameter	mm	3-6-1/4	3-6-1/4
Toerental	rpm	22000	22000
Geluidsniveau	dB (A)	93,0	100
Vibratie	m/s ²	2,5	6,9
Min. maat slang	inch	3/8	3/8
Luchtaansluiting	G (R)	1/4	1/4
Lengte	mm	165	165
Gewicht	g	500	500
Prijs	€	99,00	95,90

Luna



Luna. ADG22-ADGE25. Rechte slijper. Speciaal ontworpen voor roterende vijlen en slijpstenen. Kort model (12974) en lang model (12980). Voor schacht diameter 3 mm, 6 mm en 1/4". Voorzien van luchtafvoer langs achteren, veiligheidshendel om ongewild starten te voorkomen, ingebouwde snelheidsregulator en een koppeling die 360° draaibaar is. Ontworpen voor gemakkelijk gebruik met ergonomisch rubberen handvat. Bescherming tegen koude luchtstromen voor comfortabel gebruik. Handig voor gebruik op moeilijk te bereiken plaatsen. Standaard geleverd met een adaptor 3 mm, een adaptor 6 mm en een adaptor 1/4".

Order nr.		207360108	207420100
Orig. nr.		ADG22	ADGE25
Voor schacht diameter	mm/inch	3-6-1/4"	3-6-1/4"
Toerental	rpm	22000	25000
Geluidsniveau	dB (A)	91,0	88,0
Vibratie	m/s ²	2,5	3,6
Min. maat slang	inch	3/8	3/8
Luchtaansluiting	G (R)	1/4	1/4
Lengte	mm	165	255
Gewicht	g	650	700
Prijs	€	88,90	93,90

Luna. Accessoires voor rechte snelslijper 207360108 en 207420100.

Order nr.	Omschrijving	Prijs
		€
207360504	verloopstuk 3 mm	3,8
207360603	verloopstuk 6 mm	3,8
207360702	verloopstuk 1/4"	3,8

Aircraft



Aircraft. STS. Rechte snelslijper. 5 slijpstenen op as diam. 3 mm, 5 slijpstenen op as diam. 6 mm, 1 bits en 1 adapter voor 3 en 6 mm, outils, geleverd in een plasticen koffer. Voor het slijpen, borstelen en afbramen.

Order nr.		712403190
Orig. nr.		2403190
Werkdruk	bar	6
Luchtverbruik	l/min	270
Toerental onbelast	rpm	+/- 24000/min.
Gewicht	g	400
Prijs	€	39,70

Zaagmachines

Aircraft. US PRO. Zaagmachine - recht. Voor het universele zaagwerk van pvc, hout, glas en plexiglas. Licht en handelbaar. Geleverd met 2 zaagbladen.

Order nr.	712404600	
Orig. nr.	2404600	
Werkdruk	bar	6
Luchtverbruik	l/min	250
Toerental onbelast	rpm	+/- 9000/min.
Gewicht	kg	1,1
Prijs	€	95,50



Aircraft. Zaagbladen voor US PRO.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
712404608	Lames de scie bi-métal KS 18Z (par 5 pcs)	13,80
712404610	Lames de scie bi-métal KS 24Z (par 5 pcs)	13,80
712404614	Lames de scie bi-métal KS 34Z (par 5 pcs)	13,80

Handboormachines

Luna. AD100QC. Professionele boormachine 0-10mm met zelfspannende boorhouder.

Order nr.	206390205	
Orig. nr.	AD100QC	
Maat boorkop	mm	10
Toerental	l/min	1800
Opname	inch	3/8x24
Geluidsniveau (CEN/TC 255 N81)	dB (A)	82
Luchtverbruik (bij 20% interval)	l/min	110
Gewicht	kg	1,4
Prijs	€	111,90



Luna. AD10QC-S. Professionele boormachineset met borensset 1-10mm.

Order nr.	208060202	
Orig. nr.	AD10QC-S	
Maat boorkop	mm	10
Toerental	l/min	1800
Opname	inch	3/8x24
Geluidsniveau (CEN/TC 255 N81)	dB (A)	82
Gewicht	kg	1,4
Prijs	€	170,90



Aircraft. Boormachine links-rechts draaiend BM PRO. Lichte en handige boormachine met links-rechts schakelaar voor hout en metaal. De luchtuitlaat gebeurt via het handvat om werveling van braamsel te vermijden. De boormachine is uitgerust met een zelfspannende boorkop 1-10 mm en handgreep.

Order nr.	712404100	
Orig. nr.	2404100	
Cap. staal	mm	10
Cap. hout	mm	20
Werkdruk	slagen/min.	6
Luchtverbruik	m/s ²	360
Toerental onbelast	G (R)	+/- 1800/min.
Gewicht	kg	1,1
Prijs	€	83,50



Schuurmachines



Luna. AB. Schuurmachine. Handvat 360° verstelbaar. Met 360° draaibare inlaat. Uitlaat voorzien van een geluiddemper. Geschikt voor het schuren van kleine, moeilijk bereikbare plaatsen, binnenkanten en hoeken. Zowel voor metaal, plastic als hout. Met veiligheidshendel. 207730102 geschikt voor schuurbanden met een breedte van 6 en 10 mm. Geleverd met 4 schuurbanden. 207730201 geschikt voor schuurbanden met een breedte van 20 mm. Geleverd met 2 schuurbanden.



Order nr.		207730102	207730201
Orig. nr.		AB6/10	AB20
Toerental	rpm	18000	16000
Geluid (ISO8662-7)	dB (A)	82	84
Aansluiting	inch	1/4	1/4
Luchtverbruik 50% interval	mm	285	355
Gewicht	kg	0,9	1,5
Prijs	€	194,90	206,90



Luna. AEX. Schuurmachine. Eenhands bediening. Laag eigengewicht. Zeer trillingsbestendig. Uitlaat aan de achterkant. Met 360° draaibare inlaat. Trapeloos regelbare snelheid. Velcro kleefkant voor bevestiging van de schuurbladen. Ergonomisch composiet behuizing met koude-isolatie. De bedieningshendel verzinkt bij bediening in het handvat. 207490103 Type Non-Vacuum. Standaard met velcro schijf maar zonder afzuigingsvoorziening. 207490202 Type Self-Generating vacuum. Standaard met velcro schijf en met vacuüm slang en stofzak. 207490301 Type Central Vacuum. Standaard met velcro schijf en met aansluiting naar een centraal afzuigstelsel.

Order nr.		207490103	207490202	207490301
Orig. nr.		AEX12	AEX12DB	AEX12CV
Aansluiting	inch	1/4	1/4	1/4
Geluid (ISO8662-7)	dB (A)	82	82	82
Diameter schijf	mm	150	150	150
Toerental	rpm	12000	12000	12000
Diameter orbitaal	mm	5	5	5
Luchtverbruik 50% interval	l/min	150	150	150
Trilling	m/sec ²	2,4	2,4	2,4
Gewicht	kg	0,9	0,9	0,9
Prijs	€	169,00	168,90	162,90

Luna. Flexibel.

Order nr.	Prijs €
207490707	12,70

Luna. Grinding pad 6" voor 207490103.

Order nr.	Type	Prijs €
207490509	Velcro klevend	14,20
207490608	Zelfklevend	12,70

Beitelhamers

Luna. ACH. Korte beitelhamer met accessoires. Pistoolmodel. Geschikt voor zowel ronde als zeskant beitels. Ergonomisch handvat. Traploze regeling. Met 360° draaibare inlaat. Uitlaat voorzien in het handvat. Set bestaande uit 1 beitelhamer 207740101, 15 beitels (7 zeskant en 8 ronde), 1 snelkoppeling, 1 veer voor de koppeling en 1 mini oliër. Verpakt in een handige pvc-koffer.

Order nr.		208070102
Orig. nr.		ACH10,2-S
Toerental	rpm	2900-3100
Geluid (ISO8662-7)	dB (A)	102,8
Aansluiting	inch	1/4
Gewicht	kg	1,8
Prijs	€	169,00



Luna. ACH10,2. Korte beitelhamer. Pistoolmodel. Geschikt voor zowel ronde als zeskant beitels. Ergonomisch handvat. Traploze regeling. Met 360° draaibare inlaat. Uitlaat voorzien in het handvat.

Order nr.		207740101
Orig. nr.		ACH10,2
Toerental	rpm	2900-3100
Geluid (ISO8662-7)	dB (A)	102,8
Aansluiting	inch	1/4
Gewicht	kg	1,8
Prijs	€	87,90



Luna. Beitels.

Order nr.	Omschrijving	Type	Prijs €
207741901	Koudbeitel 21mm	Hex	4,30
207741208	Koudbeitel 21mm	Rond	4,00
207742008	Koudbeitel 35mm	Hex	13,90
207741307	Koudbeitel 35mm	Rond	5,70
207742305	Snijbeitel	Hex	4,00
207741604	Snijbeitel	Rond	3,80
207742206	Afkantbeitel	Hex	4,50
207741505	Afkantbeitel	Rond	4,30
207742107	Lasbeitel	Hex	4,40
207741406	Lasbeitel	Rond	4,30
207741802	Afdraaibeitel	Hex	3,30
207741109	Lasbeitel	Rond	3,10



Aircraft. MHU. Hakhamer - universeel assortiment. Lichte en handige hakhamer voor universeel gebruik in plasticen opbergkoffer. Bevat puntbeitel, platte beitel, rivetten beitel, plaat beitel, universele beitel, veer en oliepul. De zeskantopname vermijdt het ronddraaien van de beitels.

Order nr.		712402200
Orig. nr.		2402200
Luchtverbruik	l/min	280
Aantal slagen		+/- 3000/min.
Gewicht	kg	1,6
Prijs	€	44,60



Aircraft. Wisselbeitels en accessoires voor de setd MHU-MHV-MHB.



Order nr.	Omschrijving	Prijs €
712402101	veer	2,30
712402219	platte beitel 180mm	9,70
712402227	platte beitel 20mm/180mm	7,10
712402382	platte beitel 30mm/250 mm	12,90
712402239	puntbeitel 3mm/175 mm	7,10
712402381	puntbeitel 4mm/250 mm	7,10
712402243	schraper 50mm/180mm	7,10
712402383	schraper 40mm/250 mm	12,90
712402384	holle beitel 24mm/240mm	12,90

Knabbelscharen



Luna. AN1,6. Knabbelschaar. Met ergonomische rubberen grip voor isolatie tegen vibratie. Koude luchtstroom wordt weggeleid langs de achterkant van het toestel. Koppeling die 360° draaibaar is. Veiligheidsschakelaar met plastieken handgreep voor een comfortabele grip. Regelbare snelheid. Speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik. Verstelbare stempel - 360°. Geschikt voor dunne platen, aluminium,... Ook mogelijk om te snijden in gegolfde plaat.

Order nr.		207350109
Orig. nr.		AN1,6
Snijbreedte	mm	4,5
Snijcapaciteit - staalplaat	mm	1,6
Snijcapaciteit - aluminiumplaat	mm	1,6
Snijnsnelheid	slagen/min.	3500
Geluidsniveau (PNEURPO PN8NTC1)	dB (A)	90
Vibratie (EN ISO 8862)	m/s ²	4,3
Min. maat slang	inch	3/8
Luchtaansluiting	G (R)	1/4
Lengte	mm	200
Gewicht	g	950
Prijs	€	89,90

Luna. Accessoires voor knabbelschaar 207350109.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
207350406	matrijs	8,00
207350505	stempel	5,80

Knipscharen



Luna. AS12. Professionele knipschaar met een maximum capaciteit van 1,2mm staal.

Order nr.		207760109
Orig. nr.		AS1,2
Luchtaansluiting	G (R)	3/8
Snijcapaciteit - staalplaat	mm	1,2
Snijcapaciteit - aluminiumplaat	mm	1,6
Geluidsniveau (PNEURPO PN8NTC1)	dB (A)	82
Gewicht	g	950
Prijs	€	111,90

Luna. Snijkop voor knipschaar 207760109.

Order nr.	Prijs €
207760505	36,50

Oprolhaspels

Aircraft. PVC slang versterkt met weefsel. Nippels verkrijgbaar op aanvraag.

Order nr.	Orig. nr.	Lengte	Diam. inw. mm	Diam. uitw. mm	Toebehoren	Prijs €
712105610	2105610	10	6	12	Met koppeling en tuit	12,00
712105910	2105910	10	9	15	Met koppeling en tuit	14,50
712105950	2105950	50	9	15	-	41,30
712105703	2105703	50	13	20	-	60,30



Aircraft. Spiraalslang PRO in polyurethaan. Uiterst sterke slang. Geen diameterverandering bij het doorsnijden van de slang. Grote weerstand aan temperaturen. Max. 8 bar werkdruk.

Order nr.	712105810	
Orig. nr.	2105810	
Aansluiting	inch	1/4
Draaiende aansluiting	°	360
Lengte	m	7,5
Diameter inwendig	mm	8
Diameter uitwendig	mm	12
Prijs	€	35,20



Aircraft. DST 8/30. Oprolhaspel. PU slang versterkt met weefsel. Uiterst flexibel en sterk draaiende aansluiting aan de ingaande en uitgaande kant. Op draai-bare voet 360°.

Order nr.	712105830	
Orig. nr.	2105830	
Max. luchtverbruik	bar	15
Aansluiting	inch	1/4 + snelkoppeling
Lengte slang	mm	30
Diameter inwendig	mm	8,5
Diameter uitwendig	mm	12,5
Prijs	€	102,40



Aircraft. SAR 13/15. Oprolhaspel voor perslucht voor muurbevestiging. Hoogwaardige rubber slang versterkt met weefsel. Automatische terugkeer door middel van een veersysteem. Automatische stop op de gewenste lengte.

Order nr.	712105200	
Orig. nr.	2105200	
Max. luchtverbruik	bar	15
Aansluiting	inch	3/8
Lengte slang	mm	15
Diameter inwendig	mm	13
Gewicht	kg	12
Prijs	€	228,90





Metalworks. HAL00808. Automatische oprolhaspel Serie 12 bar voor perslucht. Behuizing in onbreekbaar polypropyleen. Kabel in soepele pvc. Met 180° links-rechts beweegbare muurbevestiging. Met kabelgeleiding dmv rollen. Op- en afrolbaar met een klikmechanisme. Automatische terugkeer door een simpele trek aan de slang.

Order nr.	756200705	
Orig. nr.	HAL00808	
Ingang/uitgang	inch	1/4
Max. druk	bar	12
Inw. diam. leiding	mm	8
Lengte kabel	m	8
Afmetingen (l x b x h)	mm	360x180x380
Gewicht	kg	5,8
Prijs	€	69,90



Metalworks. HAL01015. Automatische oprolhaspel Serie 20 bar voor perslucht. Behuizing in onbreekbaar polypropyleen. Kabel in soepele pvc. Met 180° links-rechts beweegbare muurbevestiging. Met kabelgeleiding dmv rollen. Op- en afrolbaar met een klikmechanisme. Automatische terugkeer door een simpele trek aan de slang.

Order nr.	756200707	
Orig. nr.	HAL01015	
Ingang/uitgang	inch	3/8
Max. druk	bar	20
Inw. diam. leiding	mm	10
Lengte kabel	m	15
Afmetingen (l x b x h)	mm	480x230x490
Gewicht	kg	9
Prijs	€	95,90



Metalworks. HAW20015. Automatische slanghaspel voor hogedrukslang. Geschikt voor warm water. Behuizing in onbreekbaar polypropyleen. Met 180° links-rechts beweegbare muurbevestiging Met slangbegeleiding dmv rollen. Op- en afrolbaar met een klikmechanisme. Automatische terugkeer door een simpele trek aan de slang.

Order nr.	756200806	
Orig. nr.	HAW20015	
Diam. in- & uitgang	inch	3/8
Binnendiam. slang	inch	5/16
Lengte aanvoerslang	m	2
Lengte slang	m	15
Max. druk	bar	200
Gewicht	kg	13
Prijs	€	169,90

Metalworks. HAE31515. Automatische kabelhaspel voor electriciteitskabel. Gebruikstemperatuur -5° / $+40^{\circ}$. CE - IP42. Behuizing in onbreekbaar polypropyleen. Geleverd met 2 stekkers (M+F) 230 mono 2P+A. Oliebestendige rubber kabel HN07RN-F (conform de CEI 20-35 norm). Met 180° links-rechts beweegbare muurbevestiging. Met slangbegeleiding dmv rollen. Op- en afrolbaar met een klikmechanisme. Automatische terugkeer door een simpele trek aan de slang.

Order nr.		756200605
Orig. nr.		HAE31515
Voltage	V	230
Toegelaten vermogen opgerold	W	1000
Toegelaten vermogen ontrol	W	2000
Kabel		3x1,5 m ²
Lengte kabel	m	15
Afmetingen (l x b x h)	mm	320x180x335
Gewicht	kg	5,8
Prijs	€	95,90



Metalworks. HAE32520. Automatische kabelhaspel voor electriciteitskabel. Gebruikstemperatuur -5° / $+40^{\circ}$. CE - IP42. Behuizing in onbreekbaar polypropyleen. Geleverd met 2 stekkers (M+F) 230 mono 2P+A. Oliebestendige rubber kabel HN07RN-F (conform de CEI 20-35 norm). Met 180° links-rechts beweegbare muurbevestiging. Met slangbegeleiding dmv rollen. Op- en afrolbaar met een klikmechanisme. Automatische terugkeer door een simpele trek aan de slang.

Order nr.		756202520
Orig. nr.		HAE32520
Voltage	V	230
Toegelaten vermogen opgerold	W	2000
Toegelaten vermogen ontrol	W	3200
Kabel		3x2,5mm ²
Lengte kabel	m	20
Afmetingen (l x b x h)	mm	450x210x440
Gewicht	kg	9
Prijs	€	139,90



Metalworks. Paar stekkers voor HAE-haspels (M+F).

Order nr.	Orig. nr.	Prijs €
756200606	756200606	9,90



Aircontrol units

Aircraft



Aircraft. Inline drukregelaar met manometer. Om de luchtdruk exact te regelen aan het pistool.

Order nr.	712101910	
Orig. nr.	2101910	
Prijs	€	25,90

Luna



Luna. Universele koppeling. Zorgt ervoor dat de luchtslang recht en ontward blijft. Verhoogt de wendbaarheid op moeilijk te bereiken plaatsen. Mogelijkheid voor het aansluiten van een manometer. Speciaal ontworpen voor professioneel gebruik. 122960209 wordt standaard met manometer geleverd.

Order nr.	207510108		207510207	
Aansluiting	inch	1/4	1/4	
Luchtverbruik	l/min.	750	750	
Werkdruk max.	bar	10	10	
Prijs	€	9,80	12,90	

Luna



Luna. Mini olieverevelaar 1/4". Speciaal voor Race luchtdruktoestellen. Alle luchtdruktoestellen moeten voldoende voorzien zijn van olie teneinde slijtage en roest te voorkomen.

Order nr.	Prijs
	€
205710106	8,90

Aircraft



Aircraft. Filterdrukregelaar.

Order nr.	712316000		712316200	
Orig. nr.	2316000		2316200	
Aansluiting	inch	1/4	1/2	
Diameter manometer	mm	40	50	
Prijs	€	29,90	48,30	

Aircraft. Accessoires voor filterdrukregelaar.

Order nr.	Omschrijving	Prijs
		€
712316001	voor 712316000: vervangglas drukregelaar Ac 1/4"	16,00
712316201	voor 712316200: vervangglas drukregelaar Ac 1/2"	22,90
712316003	voor 712316000: manometer diam. 40 mm, 1/8" achter	7,50
712506450	voor 712316200: manometer diam. 50 mm, 1/4" achter	7,50

Aircraft. Olievernevelaar.

Order nr.		712316060	712316260
Orig. nr.		2316060	2316260
Aansluiting	inch	1/4	1/2
Prijs	€	21,70	40,30

Aircraft. Vervangglas voor olievernelaar.

Order nr.	Omschrijving	Prijs €
712316061	Voor 712316060: vervangglas olievernelaar NÖ Ac 1/4"	15,60
712316261	voor 712316260: vervangglas olievernelaar NÖ Ac 1/2"	20,60

Aircraft. Waterafscheider.

Order nr.		712316070	712316270
Orig. nr.		2316070	2316270
Aansluiting	inch	1/4	1/2
Prijs	€	19,40	39,70

Aircraft. Air control Unit.

Order nr.		712316080	712316280
Orig. nr.		2316080	231-6280
Aansluiting	inch	1/4	1/2
Prijs	€	60,80	89,60

Zaircraft



4

Zaircraft



Zaircraft

